### . ATENT COOPERATION TREATY

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION  (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing (day/month/year) 14 August 2000 (14.08.00)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/EP99/10112	Applicant's or agent's file reference Le A 33 449-WO BW
International filing date (day/month/year) 20 December 1999 (20.12.99)	Priority date (day/month/year) 24 December 1998 (24.12.98)
Applicant	<u> </u>
REIHS, Karsten et al	
The designated Office is hereby notified of its election ma  in the demand filed with the International Prelimina  07 June 2000  in a notice effecting later election filed with the International Prelimina  77 June 2000  was not  was not  made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	ry Examining Authority on: (07.06.00)  rnational Bureau on:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Claudio Borton

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35



09/8577 PCT	RATION TREATY					
2/0	From the INTERNATIONAL BUREAU					
O ' PCT	То:					
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	WOLFF, Felix Kutzenberger & Wolff Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln ALLEMAGNE					
Date of mailing (day/month/year) 09 August 2001 (09.08.01)						
Applicant's or agent's file reference Le A 33 449-WO BW	IMPORTANT NOTIFICATION					
International application No. PCT/EP99/10112	International filing date (day/month/year) 20 December 1999 (20.12.99)					
The following indications appeared on record concerning:      the applicant	X the agent the common representative					
Name and Address BAYER AKTIENGESELLSCHAFT D-51368 Leverkusen Germany	State of Nationality State of Residence  Telephone No.  0214 30 71166					
	Facsimile No. 0214 30534 82					
	Teleprinter No.					
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that X the person X the name X the ac	the following change has been recorded concerning:  ddress the nationality the residence					
Name and Address  WOLFF, Felix Kutzenberger & Wolff	State of Nationality State of Residence					
Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln Germany	Telephone No. 0221 973 111 0					
	Facsimile No. 0221 973 111 10					
	Teleprinter No.					
3. Further observations, if necessary:						
4. A copy of this notification has been sent to:						
X the receiving Office	the designated Offices concerned					
the International Searching Authority  the International Preliminary Examining Authority	X the elected Offices concerned					
United international Freminiary Examining Authority	other:					
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer G. Bähr					
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	ephone No.: (41-22) 338.83.38					

THIS PAGE BLANK (USPIL)

## TENT COOPERATION TREA

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

#### PCT

#### NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

То

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT D-51368 Leverkusen ALLEMAGNE

IMPORTANT NOTIFICATION
ernational filing date (day/month/year) 20 December 1999 (20.12.99)
ority date (day/month/year) 24 December 1998 (24.12.98)

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date
Priority application No.
Country or regional Office or PCT receiving Office of priority document

24 Dece 1998 (24.12.98)
198 60 140.9
Date of receipt of priority document

DE 01 Febr 2000 (01.02.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Aino Metcalfe

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/304 (July 1998)

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

THIS PAGE BLANK (USPIU)

## WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

B05D 5/08

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/38845

**A1** 

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

6. Juli 2000 (06.07.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/10112

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. Dezember 1999

(20.12.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 60 140.9

24. Dezember 1998 (24.12.98)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): REIHS, Karsten [DE/DE]; Suevenstrasse 9, D-50679 Köln (DE). DUFF, Daniel-Gordon [GB/DE]; Alte Landstrasse 140, D-51373 Leverkusen (DE) CONZALEZ-BLANCO, Juan [E8/DE]; Kerpener Strasse 1a, D-50937 Köln (DE). KÖHLER, Burkhard [DE/DE]; Wiesdorfer Platz 10, D-51373 Leverkusen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: AKTIENGE-BAYER SELLSCHAFT; D-51368 Leverkusen (DE).

BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP,

KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF,

CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING AN ULTRAPHOBIC SURFACE BY SAND BLASTING

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ULTRAPHOBEN OBERFLÄCHE DURCH SANDSTRAHLEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for producing an ultraphobic surface on metal, glass, ceramics, or plastic or on a composite which is comprised of metal and plastic and which is used as supporting material. The invention also relates to the surface obtained by using said method, and to the use of the surface. According to the method, the surface of the supporting material is roughened using a fluid jet containing solid blasting abrasives, is optionally coated with a bonding agent layer, and is subsequently provided with a hydrophobic coating.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer ultraphoben Oberflächen auf Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff oder einem Verbund aus Metall und Kunststoff als Trägermaterial sowie die danach erhaltene Oberfläche und ihre Verwendung beschrieben. Bei dem Verfahren wird die Oberfläche des Trägermaterials mit einem feste Strahlmittel enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht, gegebenenfalls mit einer Haftvermittlerschicht beschichtet und anschließend mit einem hydrophoben Überzug versehen.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
Ì							

#### Verfahren zur Herstellung einer ultraphoben Oberfläche durch Sandstrahlen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer ultraphoben Oberfläche auf Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff oder einem Verbund aus Metall und Kunststoff als Trägermaterial sowie die danach erhaltene Oberfläche und ihre Verwendung beschrieben. Bei dem Verfahren wird die Oberfläche des Trägermaterials mit einem feste Strahlmittel enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht, gegebenenfalls mit einer Haftvermittlerschicht beschichtet und anschließend mit einem hydrophoben Überzug versehen.

Ultraphobe Oberflächen zeichnen sich dadurch aus, dass der Kontaktwinkel eines Tropfens einer Flüssigkeit, in der Regel Wasser, der auf der Oberfläche liegt. deutlich mehr als 90° beträgt und dass der Abrollwinkel 10° nicht überschreitet. Ultraphobe Oberflächen mit einem Randwinkel > 150° und dem o.g. Abrollwinkel haben einen sehr hohen technischen Nutzen, weil sie z.B. mit Wasser aber auch mit Öl nicht benetzbar sind, Schmutzpartikel an diesen Oberflächen nur sehr schlecht anhaften und diese Oberflächen selbstreinigend sind. Unter Selbstreinigung wird hier die Fähigkeit der Oberfläche verstanden, der Oberfläche anhaftende Schmutz- oder Staubpartikel leicht an Flüssigkeiten abzugeben, die die Oberfläche überströmen.

Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, solche ultraphoben Oberflächen zur Verfügung zu stellen. So wird in der EP 476 510 A1 ein Verfahren zur Herstellung einer ultraphoben Oberfläche offenbart, bei dem ein Metalloxidfilm auf eine Glasfläche aufgebracht und dann unter Verwendung eines Ar-Plasmas geätzt wird. Die mit diesem Verfahren hergestellten Oberflächen haben jedoch den Nachteil, dass der Kontaktwinkel eines Tropfens, der auf der Oberfläche liegt, weniger als 150° beträgt.

Auch in der US 5 693 236 werden mehrere Verfahren zur Herstellung von ultraphoben Oberflächen gelehrt, bei denen Zinkoxid Mikronadeln mit einem Bindemittel auf eine Oberfläche gebracht werden und anschließend auf unterschiedliche Art (z.B. durch Plasmabehandlung) teilweise freigelegt werden. Die so strukturierte Oberfläche wird anschließend mit einem wasserabweisenden Mittel beschichtet. Auf diese Weise strukturierte Oberflächen weisen jedoch ebenfalls nur Kontaktwinkel um bis 150° auf.

Es stellt sich deshalb die Aufgabe, ultraphobe Oberflächen und ein Verfahren zu ihrer Herstellung zur Verfügung zu stellen, die einen Kontaktwinkel  $\geq 150^{\circ}$ , sowie bevorzugt einen Abrollwinkel  $\leq 10^{\circ}$  aufweisen.

Als Abrollwinkel wird hier der Neigungswinkel einer grundsätzlich planaren aber strukturierten Oberfläche gegen die Horizontale verstanden, bei dem ein stehender Wassertropfen des Volumens 10µl aufgrund der Schwerkraft bewegt wird, wenn die Oberfläche geneigt wird.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Bereitstellung eines Verfahrens, das Gegenstand der Erfindung ist, zur Herstellung einer ultraphoben Oberfläche auf Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff oder einem Verbund aus Metall und Kunststoff als Trägermaterial gelöst, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Trägermaterials mit einem feste Strahlmittel enthaltenden Fluidstrahl intensiv über einen längeren Zeitraum aufgerauht wird, wobei das Strahlmittel eine Korngröße < 200 µm aufweist, gegebenenfalls mit einer Haftvermittlerschicht beschichtet und anschließend mit einem hydrophoben, insbesondere einem oleophoben Überzug versehen wird.

Als Substrat im Sinne der Erfindung ist jeder Kunststoff, jedes Metall, sowie ein Verbund aus Metall und Kunststoff einsetzbar. Weitere einsetzbare Substrate (Trägermaterial) sind Keramik oder mit einem Keramiküberzug versehene beliebige Materialien, steinartige Oberflächen, sowie Glas. Das Substrat kann eine beliebige Form aufweisen.

Der Fluidstrahl kann durch beliebige Flüssigkeiten, insbesondere Wasser oder beliebige Gase, insbesondere Luft gebildet werden.

Als festes Strahlmittel kann jede dem Fachmann geläufige körnige Substanz mit hoher Härte als Zusatz zum Fluidstrahl eingesetzt werden. Vorzugsweise hat das Strahlmittel jedoch eine mittlere Korngröße  $< 130 \ \mu m$ .

Die Körngröße des Strahlmittels beträgt bevorzugt mindestens  $2 \, \mu m$ , besonders bevorzugt mindestens  $5 \, \mu m$ , ganz besonders bevorzugt mindestens  $20 \, \mu m$ .

Die mit dem Sandstrahlen erzeugten Strukturen in der Oberfläche des Trägermaterials weisen Unebenheiten in der Größenordnung von 2  $\mu$ m bis 500 $\mu$ m, insbesondere von 5  $\mu$ m bis 200  $\mu$ m auf.

Überraschenderweise wird der Effekt der ultraphoben Eigenschaften der behandelten Oberflächen durch den teilweisen Einbau des Strahlmittels in die Oberfläche des Trägermaterial mit bedingt.

Ebenfalls bevorzugt ist das Strahlmittel ein Metalloxidpulver, insbesondere Korund, ganz besonders bevorzugt ein rohes, d.h. unbenutztes Korund mit scharfkantigen Partikeln.

Das Substrat wird vorzugsweise mit einem Strahlgerät, das einen Fluidstrahl erzeugt und in dem Fluig und Strahlmittel gemischt werden gleichmäßig durch rasterförmiges Führen einer Strahldüse über die Substratoberfläche aufgerauht.

Vorzugsweise beträgt der Strahldruck 3 bis 7 bar und der Abstand der Strahldüse von der Substratoberfläche 1 bis 3 cm bei einem Düsendurchmesser von z.B. 1 bis 2 mm. Die Behandlungsdauer beträgt dabei insbesondere etwa 0,1 bis 10 min für eine Fläche von 1 cm².

Nach dem Sandstrahlen werden die so erhaltenen Oberflächen mit einem hydrophoben oder insbesondere oleophoben Überzug versehen.

Ein hydrophobes Material im Sinne der Erfindung ist ein Material, das auf einer ebenen nicht strukturierten Oberfläche einen Randwinkel bezogen auf Wasser von größer als 90° zeigt.

Ein oleophobes Material im Sinne der Erfindung ist ein Material, das auf einer ebenen nicht strukturierten Oberfläche einen Randwinkel bezogen auf langkettige n-Alkane, wie n-Decan von größer als 90° zeigt.

Bevorzugt weist die ultraphobe Oberfläche eine Beschichtung mit einem hydrophoben Phobierungshilfsstoff, insbesondere einer anionischen, kationischen, amphoteren oder nichtionischen, grenzflächenaktiven Verbindung auf. Geeignet sind monomere oder polymere Verbindungen mit einer funktionellen Gruppe, die eine Haftvermittlung zum Substrat herstellt und einen hydrophoben Rest aufweist. Als hydrophobe Reste kommen Alkylreste, fluorierte Alkylreste oder Siloxangruppen in Frage.

Als Phobierungshilfsmittel sind grenzflächenaktive Verbindungen mit beliebiger Molmasse anzusehen. Bei diesen Verbindungen handelt es sich bevorzugt um kationische, anionische, amophotere oder nicht-ionische grenzflächenaktive Verbindungen, wie sie z.B. im Verzeichnis "Surfactants Europa, A Dictionary of Surface Active Agents available in Europe, Edited by Gordon L. Hollis, Royal Socity of Chemistry, Cambridge, 1995 aufgeführt werden.

Als anionische Phobierungshilfsmittel sind beispielsweise zu nennen: Alkylsulfate, Ethersulfate, Ethercarboxylate, Phosphatester, Sulfosucinate, Sulfosucinatamide, Paraffinsulfonate, Olefinsulfonate, Sarcosinate, Isothionate, Taurate und Lingninische Verbindungen.

Als kationische Phobierungshilfsmittel sind beispielsweise quarternäre Alkylammoniumverbindungen und Imidazole zu nennen

Amphotere Phobierungshilfsmittel sind zum Beispiel Betaine, Glycinate, Propionate und Imidazole.

Nichtionische Phobierungshilfsmittel sind beispielsweise: Alkoxylate, Alkyloamide, Ester, Aminoxide und Alkypolyglykoside. Weiterhin kommen in Frage: Umsetzungsprodukte von Alkylenoxiden mit alkylierbaren Verbindungen, wie z. B. Fettalkoholen, Fettaminen, Fettsäuren, Phenolen, Alkylphenolen, Arylalkylphenolen, wie Styrol-Phenol-Kondensate. Carbonsäureamiden und Harzsäuren.

Bei den monomolekularen Phobierungshilfsmittel sind solche bevorzugt bei denen 1 bis 100 %, besonders bevorzugt 60 bis 95 % der Wasserstoffatome durch Fluoratome substituiert sind. Beispielhaft seien perfluoriertes Alkylsulfat, perfluorierte Alkylsulfonate, perfluorierte Alkylphosphonate, perfluorierte Alkylphosphinate und perfluorierte Carbonsäuren genannt.

Bevorzugt werden als polymere Phobierungshilfsmittel zur hydrophoben Beschichtung oder als polymeres hydrophobes Material für die Oberfläche Verbindungen mit einer Molmasse M<sub>w</sub>>500 bis 1.000.000, bevorzugt 1.000 bis 500.000 und besonders bevorzugt 1500 bis 20.000 eingesetzt. Diese polymeren Phobierungshilfsmittel können nichtionische, anionische, kationische oder amphotere Verbindungen sein. Die polymeren Phobierungshilfsmittel können Grupen enthalten, die eine Haftvermittlung zum Substrat bewirken und/oder Gruppen enthalten, die selbstvernetzend sind oder mit einem externen Härtner vernetzt werden können. Ferner können diese polymeren Phobierungshilfsmittel Homo- und Copolymerisate. Pfropf- und Pfropfcopolymerisate sowie statistische Copolymere sein.

Die polymeren Phobierungshilfsmittel enthalten vorzugsweise Alkylgruppen, perfluorierte Alkylgruppen oder Siloxangruppen, (z.B. — Si—O—Si— Einheiten R

mit  $R = C_1 - C_4 - Alkyl$ , vorzugsweise Methyl).

Besonders bevorzugte polymere Phobierungshilfsmittel sind solche vom Typ AB-, BAB- und ABC-Blockpolymere. In den AB- oder BAB-Blockpolymeren ist das A-Segment ein hydrophiles Homopolymer oder Copolymer, und der B-Block ein hydrophobes Homopolymer oder Copolymer oder ein Salz davon.

Besonders bevorzugt sind auch anionische, polymere Phobierungshilfsmittel, insbesondere Kondensationsprodukte von aromatischen Sulfonsäuren mit Formaldehyd und Alkylnaphthalinsulfonsäuren oder aus Formaldehyd, Naphthalinsulfonsäuren und/oder Benzolsulfonsäuren, Kondensationsprodukte aus gegebenenfalls substituiertem Phenol mit Formaldehyd und Natriumbisulfit.

Weiterhin bevorzugt sind Kondensationsprodukte, die durch Umsetzung von Naphtholen mit Alkanolen, Anlagerungen von Alkylenoxid und mindestens teilweiser Überführung der terminalen Hydroxygruppen in Sulfogruppen oder Halbester der Maleinsäure und Phthalsäure oder Bernsteinsäure erhältlich sind.

In einer anderen bevorzugten Ausführung ist das Phobierungshilfsmittel aus der Gruppe der Sulfobernsteinsäureester sowie Alkylbenzolsulfonate. Weiterhin bevorzugt sind sulfatierte, alkoxylierte Fettsäuren oder deren Salze. Als alkoxylierte Fettsäurealkohole werden insbesondere solche mit 5 bis 120, mit 6 bis 60, ganz besonders bevorzugt mit 7 bis 30 Ethylenoxideinheiten versehene C<sub>6</sub>-C<sub>22</sub>-Fettsäurealkohole, die gesättigt oder ungesättigt sind, insbesondere Stearylalkohol, verstanden. Die sulfatierten alkokylierten Fettsäurealkohole liegen vorzugsweise als Salz, insbesondere als Alkali- oder Aminsalze, vorzugsweise als Diethylaminsalz vor.

Hydrophobe Monomere, die zur Herstellung der polymeren Phobierungshilfsmittel eingesetzt werden, sind Verbindungen der Formel

$$C_xF_{(x^*2+1)}$$

wobei x eine natürliche Zahl von 6 bis 12 und

R<sup>1</sup> Wasserstoff oder Methyl ist. Stearylmethacrylat oder Behenylmethacrylat.

Monomere, die zur Einführung der Haftvermittlergruppe zum Substrat eingesetzt werden, sind z.B. Vinylphosphonsäure, Mono(hydroxyethylmethacrylat)phosphat, Vinylphenylphosphonsäure, Trimethoxyvinylsilan, Trimethoxysilylpropylmethacrylat, Vinylsilatran, Diethylaminoethylmethacrylat, Acrylsäure, Methacrylsäure, Itaconsäureanhydrid oder Maleinsäureanhydrid.

Monomere, die zur Einführung einer selbstvernetzenden Gruppe dienen, sind z.B. Trimethoxysilylpropylmethacrylat oder Trimethoxyvinylsilan (silanfunktionell).

Spezielle funktionelle Monomere werden eingesetzt, um eine Vernetzung der Polymerschicht zu ermöglichen.

Die Acetessigsäureestergruppe ist vernetzbar mit Di- oder Polyaminen, Di- oder Polyisocyanaten oder Di- oder Polyacrylaten (Michaeladdition). Sie sind eingeführt durch das Monomer Aceressigsäuremethacryloyloxyethylester.

Die Expoxygruppe ist vernetzbare mit Aminen oder Anhydriden. Ihre Einführung gelingt durch das Monomer Glycidylmethacrylat.

Die Isocyanatgruppe ist vernetzbar mit Di- oder Polyacetessigestern, Di- oder Polyolen, Di- oder Polyaminen oder Verbindungen mit mindestens zwei Azomethin-

gruppen. Ihre Einführung gelingt durch  $\alpha,\alpha$ -Dimethyl-3-isopropenyl-benzylisocyanat oder Isocyanatoethylmethacrylat.

Die Hydroxygruppe ist vernetzbar mit Di- oder Polyisocyanaten, Melaminharzen oder Harnstoffharzen. Sie kann durch Hydroxypropylmethacrylat, Hydroxybutylmethacrylat, Hydroxybutylmethacrylat, Hydroxybutylmethacrylat oder Hydroxybutylat eingeführt werden.

Die Anhydridgruppe ist vernetzbar mit Di- oder Polyolen oder Di- oder Polyaminen. Ihre Einführung gelingt mit Itacon- oder Maleinsäureanhydrid.

Zur Vernetzung können auch zwei polymere Phobierungshilfsmitteln im Gemisch oder in einem Zweischichtenauftrag eingesetzt werden, die miteinander reagierende Gruppen aufweisen.

Ferner können die isocyanat-, epoxy- oder anhydridfunktionellen Polymere mit Hydroxyethylacrylat oder -methacrylat umgesetzt werden. Die resultierenden (Meth)-acrylatfunktionellen Harze sind radikalisch (photochemisch, durch Elektronenstrahlen oder Radikalstarter) vernetzbar.

Den polymeren Phobierungshilfsmitteln können bei der Herstellung 0 - 50 Gew.-% von Monomeren zugesetzt werden, die weder haftvermittelnd, hydrophob oder vernetzend sind. Beispiele hierfür sind Styrol, Methylmethacrylat, Butylacrylat, Ethylhexylmethacrylat, Methylacrylat oder Ethylacrylat.

Die Herstellung der polymeren Phobierungshilfsmittel erfolgt vorzugsweise durch radikalische Polymerisation in Gegenwart eines Initiators (Peroxy- oder Azoverbindung) in einem Lösungsmittel. Für perfluoralkylgruppenhaltige polymere Phobierungshilfsmittel sind Ketone, wie z.B. Butanon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, bevorzugt.

Um die Haftung des hydrophoben oder oleophoben Überzugs auf dem gesandstrahlten Substrat zu verbessern, kann es vorteilhaft sein, die Oberfläche des gesandstrahlten Substrats zunächst einmal mit einer Haftvermittlerschicht zu beschichten. Zwischen der Oberfläche und dem hydrophoben oder oleophoben Überzug wird deshalb gegebenenfalls eine Haftvermittlerschicht aufgebracht. Als Haftvermittler kommt prinzipiell jede dem Fachmann geläufige Substanz in Frage, die die Bindung zwischen der Oberfläche und dem jeweiligen hydrophoben oder oleophoben Überzug erhöht. Bevorzugte Haftvermittler, z.B. für Thiole als hydrophober Überzug, sind Edelmetallschichten z.B. aus Au, Pt oder Ag oder solche aus GaAs, insbesondere aus Gold. Die Schichtdicke der Haftvermittlerschicht beträgt bevorzugt von 10 bis 100 nm.

Bevorzugte Haftvermittler für funktionelle polymere Phobierungshilfsmittel sind Vinylphosphonsäure, Mono(hydroxyethylmethacrylat)phosphat, Allylphosphonsäure, Allylamin, Maleinsäureanhydrid, Acrylsäure, Allylsulfid, Trimethoxyvinylsilan, Trimethoxysilylpropylmethacrylat, Trimethoxysilylpropylmercaptan, Glydidyloxypropoxypropyltrimethoxysilan, Diethylaminoethylmethacrylat und Aminophosphonsäuren. Bevorzugt sind Aminophoshonsäuren der Formeln

wobei

 $R_1$  und  $R_4$  für Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl oder für  $C_6$ - $C_{10}$ -Aryl, vorzugsweise für Wasserstoff oder Phenyl,

 $R_3$  für  $C_2$ - $C_{22}$ -Alkylen oder  $C_5$ - $C_{20}$ -Cycloalkylen und

•

R<sub>2</sub> für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl steht.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können ultraphobe Oberflächen hergestellt werden, bei denen der Kontaktwinkel eines Tropfens, der auf der Oberfläche liegt, ≥155° beträgt. Gegenstand der Erfindung sind deshalb auch die durch das erfindungsgemäße Verfahren erhaltenen ultraphoben Oberflächen.

Diese ultraphoben Oberflächen haben unter anderem den Vorteil, dass sie selbstreinigend sind, wobei die Selbstreinigung dadurch erfolgen kann, dass die Oberfläche von Zeit zu Zeit Regen oder bewegtem Wasser ausgesetzt wird. Durch die ultraphobe Oberfläche rollen die Wassertropfen auf der Oberfläche ab und Schmutzpartikel, die auf der Oberfläche nur sehr schlecht haften, lagern sich an der Oberfläche der abrollenden Topfen ab und werden somit von der ultraphoben Oberfläche entfernt. Diese Selbstreinigung wirkt nicht nur bei Kontakt mit Wasser sondern auch mit Öl.

Für die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Oberfläche gibt es eine Vielzahl von technischen Verwendungsmöglichkeiten. Beansprucht werden deshalb auch die folgenden Anwendungen der mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten ultraphoben Oberflächen:

Mit der durch das erfindungsgemäße Verfahren hergestellten ultraphoben Oberfläche können Schiffsrümpfe beschichtet werden, um deren Reibungswiderstand zu reduzieren.

Dadurch, dass Wasser nicht auf der mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten ultraphoben Oberfläche anhaftet, eignet sie sich als Rostschutzmittel für unedle Metalle beliebiger Art.

Des weiteren kann man Sanitäranlagen, insbesondere Toilettenschüsseln mit der mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten ultraphoben Oberfläche versehen, um deren Verschmutzungsanfälligkeit zu reduzieren.

Eine weitere Anwendung der ultraphoben Oberfläche ist die Beschichtung von Oberflächen, auf denen kein Wasser anhaften soll. um Vereisung zu vermeiden. Beispielhaft seien hier die Oberflächen von Wärmetauschern z.B. in Kühlschränken oder die Oberflächen von Flugzeugen genannt.

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Oberflächen eignen sich außerdem zur Anbringung an Hausfassaden, Dächern, Denkmälern, um diese selbstreinigend zu machen.

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten ultraphobe Oberflächen eignen sich auch insbesondere zur Beschichtung von Formkörpern die lichtdurchlässig sind. Insbesondere handelt es sich dabei um lichtdurchlässige Verglasungen von Gebäuden, Fahrzeugen, Sonnenkollektoren. Dafür wird eine dünne Schicht der erfindungsgemäßen ultraphoben Oberfläche auf den Formkörper aufgedampft.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Werkstoff oder Baustoff aufweisend eine erfindungsgemäße ultraphobe Oberfläche.

Weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen ultraphoben Oberfläche zur reibungsvermindernden Auskleidung von Fahrzeugkarosserien, Flugzeug- oder Schiffsrümpfen.

Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der erfindungsgemäßen ultraphoben Oberfläche als selbstreinigende Beschichtung oder Beplankung von Bauten, Dächern, Fenstern, keramischem Baumaterial, z.B. für Sanitäranlagen, Haushaltsgeräte. Gegenstand der Erfindung ist ferner die Verwendung der erfindungsgemäßen ultraphoben Oberfläche als rostschützende Beschichtung von Metallgegenständen.

Im folgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand von Beispielen erläutert.

#### Beispiele

#### Beispiel 1

Eine extrudierte Polymethylmethacrylatplatte mit einer Fläche von 10x10 mm² und einer Dicke von 3 mm wurde mit einem 3-Kammer-Strahlgerät (Typenbezeichnung: Kermo 3) der Firma Renfert GmbH, D-78245 Hilzingen gesandstrahlt. Als Strahlmittel wurde Korund der Firma Renfert eingesetzt. Als Fluid für den Fluidstrahl diente Luft. Es handelte sich um ein ungebrauchtes Strahlmittel mit einem Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Anteil < 99,5 Gew-% und einer mittleren Korngröße von 125 μm. Als Strahldüse wurde eine Runddüse mit einem Durchmesser von 1,2 mm der Firma Renfert verwendet. Die Polymerplatte wurde mit 5 bar Strahldruck gesandstrahlt, wobei der Abstand der Runddüse von der Polymeroberfläche 1,5 cm betrug und die Strahldüse rasterförmig über die Platte geführt wurde. Die Platte wurde 1 Minute lang behandelt. Das Substrat hatte anschließend irregulär verteilte Vertiefungen und Erhebungen der Größe von 50 bis 200 μm.

Das so behandelte Substrat wurde mit einer etwa 50 nm dicken Goldschicht durch Zerstäubung beschichtet. Dieses Beschichtungsverfahren entspricht dem Verfahren, das auch für die Präparation in der Elektronenmikroskopie üblich und bei Klaus Wetzig, Dietrich Schulze, "In situ Scanning Electron Microscopy in Material Research", Seite 36-40, Akademie Verlag, Berlin 1995 beschrieben ist. Diese Literaturstelle wird hiermit als Referenz eingeführt und ist somit als Teil der Offenbarung zu betrachten.

Schließlich wurde die Goldschicht der Probe 24 Stunden mit einigen Tropfen einer Lösung von n-Perfluoroktanthiol in  $\alpha,\alpha,\alpha$ -Trifluortoluol (1 g/l) bei Raumtemperatur in einem geschlossenem Gefäß beschichtet, anschließend mit  $\alpha,\alpha,\alpha$ -Trifluortoluol gespült und getrocknet.

Die Oberfläche weist für Wasser einen statischen Randwinkel von > 160° auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um < 3° rollt ein Wassertropfen des Volumens  $10\mu l$  ab.

#### Beispiel 2

Eine 30 x 30 mm² große und 2 mm dicke Titanplatte wurde wie in Beispiel 1 mit einem Korund enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht, hier wurde allerdings ein Strahlgut mit einer mitlleren Korngröße von 90 μm verwendet. Diese aufgerauhten Platten werden in Ethanol gereinigt und an Luft getrocknet. Anschließend werden sie für 24 h in ein 0,1 %ige Lösung phosphatfunktionelles, perfluoriertes Bindemittel (Lösugsmittel MIBK) getaucht und danach kurz in reinem MIBK geschwenkt und dann 20 h bei 120°C getrocknet.

Das Bindemittel wird folgendermaßen hergestellt:

#### I. Phosphonatfunktionelles, perfluoriertes Bindemittel

Man mischt 70 g perfluoriertes Acrylat (Zonyl TA-N®), 25 g Acetessigsäuremethacryloyloxyethylester, 5 g einer 50 %igen wässrigen Lösung von Vinylphosphonsäure, 100 g Methyl-iso-butyl-keton, 1 g Azobisisobutyronitril und 5 g eines ethoxylierten Nonylphenols (mit 20 Ethylenoxideinheiten) und lässt die Lösung in 2 Stunden in einen auf 90°C erhitzten Kolben laufen. Man gibt 3 ml Triethylamin hinzu und lässt 6 Stunden nachrühren.

Die Oberfläche weist für Wasser einen statistischen Randwinkel von > 150° auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um < 10° rollt ein Wassertropfen des Volumens 10  $\mu$ l ab.

#### Beispiel 3

Eine 30 x 30 mm² große und 2 mm dicke Titanplatte wurde wie in Beispiel 1 mit einem Korund enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht, hier wurde allerdings ein Strahlgut mit einer mittleren Korngröße von 90 µm verwendet. Diese aufgerauhten Platten werden in Ethanol gereinigt und an Luft getrocknet. Anschließend werden sie für 24 h in ein 0,1 %ige Lösung silanfunktionelles, perfluoriertes Bindemittel (Lösugsmittel MIBK) getaucht und danach kurz in reinem MIBK geschwenkt und dann 20 h bei 120°C getrocknet.

Das Bindemittel wird folgendermaßen hergestellt:

Man erhitzt die Mischung aus 70 g perfluoriertem Acrylat, 30 g Trimethoxysilyl-propylmethacrylat, 1 g Azobisisobutyronitril und 100 g Methylbutylketon 16 h auf 65°C. Dieser Lösung werden vor der Anwendung noch 0,1 Gew.-%, bezogen auf die Polymermasse Dodecylbenzolsulfonsäure, zugesetzt.

#### II. Silanfunktionelles, perfluoriertes Bindemittel

Das perfluorierte Acrylat ist ein Acrylat mit einem fluorierten  $C_6$ - $C_{12}$ -Rest und einer mittleren Strukturformel entsprechend:

Die Oberfläche weist für Wasser einen statistischen Randwinkel von > 150° auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um < 10° rollt ein Wassertropfen des Volumens 10  $\mu$ l ab.

Ü

t

#### Beispiel 4

Eine 30 x 30 mm² große und 2 mm dicke Titanplatte wurde wie in Beispiel 1 mit einem Korund enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht, hier wurde allerdings ein Strahlgut mit einer mitlleren Korngröße von 90 μm verwendet. Diese aufgerauhten Platten werden in Ethanol gereinigt und an Luft getrocknet. Anschließend werden sie für 24 h in ein 0,1 %ige Lösung von Aminophosphonsäure in Butanol getaucht und danach kurz in reinem MIBK geschwenkt und dann 1 h bei 120°C getrocknet. Auf die so aufgebrachte Haftvermittlerschicht wird durch homogenes Aufsprühen mit einem Zerstäuberaufsatz für Standzylinder mit Glasschliff (Firma Görres; 2 bar N<sub>2</sub> Vordruck) aus ca. 20 cm Entfernung eine 0,1 %ige Lösung epoxyfunktionelles. perfluoriertes Bindemittel (Lösungsmittel MIBK) aufgebracht. Die Platte wird anschließend 20 h bei 120°C getrocknet.

Die Aminophosphonsäure wird wie folgt hergestellt:

#### III. Aminophosphonsäure gelöst in Butanol

Die Mischung aus 11,6 g 1,6-Diaminohexan, 212 g Benzaldehyd, 500 g Butanol und 1 g phosphoriger Säure wird 8 Stunden am Wasserabscheider für leichte Lösungsmittel gekocht. Man gibt 164 g phosphorige Säure hinzu und erhitzt 2 Stunden auf 120°C.

Das Bindemittel wird folgendermaßen hergestellt:

#### IV. Epoxyfunktionelles, perfluoriertes Bindemittel

Man erhitzt die Mischung aus 60 g perfluoriertem Acrylat, 20 g Styrol, 20 g Glycidylmethacrylat. 1 g Azobisisobutyronitril und 100 g Butanon 16 Stunden auf 65°C.

Die Oberfläche weist für Wasser einen statistischen Randwinkel von >  $150^{\circ}$  auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um <  $10^{\circ}$  rollt ein Wassertropfen des Volumens  $10 \,\mu$ l ab.

#### Beispiel 5

Bei diesem Beispiel wurde eine 2 mm dicke Titanplatte genau wie in Beispiel 1 mit einem Korund enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht.

Das so behandelte Platte wurde 5 Stunden lang bei pH 7 in eine 1 Gew.-%ige Lösung aus Fluowet PL80 (Mischung aus perfluorierten Phosphonaten und Phosphinaten) der Firma Clariant getaucht und anschließend mit Wasser gespült und bei 60°C getrocknet.

Die Oberfläche weist für Wasser einen statischen Randwinkel von > 160° auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um < 3° rollt ein Wassertropfen des Volumens 10  $\mu$ l ab.

#### Beispiel 6

Bei diesem Beispiel wurde eine 2 mm dicke Stahlplatte aus V4A-Stahl genau wie in Beispiel 1 mit einem Korund enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht.

Das so behandelte Platte wurde 5 Stunden lang bei pH 7 in eine 1 Gew.-%ige Lösung aus Fluowet PL80 der Firma Clariant getaucht und anschließend mit Wasser gespült und bei 60°C getrocknet.

Die Oberfläche weist für Wasser einen statischen Randwinkel von > 160° auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um < 5° rollt ein Wassertropfen des Volumens 10  $\mu$ l ab.

11

#### Beispiel 7

Bei diesem Beispiel wurde eine 2 mm dicke Titanplatte genau wie in Beispiel 1 mit einem Korund enthaltenden Fluidstrahl aufgerauht.

Das so behandelte Platte wurde 5 Stunden lang bei pH 7 in eine 1 Gew.-%ige Lösung aus Hoe S2746 (Mischung aus perfluorierten Phosphonaten und Phosphinaten) der Firma Clariant getaucht und anschließend mit Wasser gespült und bei 60°C getrocknet.

Die Oberfläche weist für Wasser einen statischen Randwinkel von > 160° auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um < 5° rollt ein Wassertropfen des Volumens 10  $\mu$ l ab.

#### Beispiel 8

Bei diesem Beispiel wurde eine 2 mm dicke Titanplatte genau wie in Beispiel 1 behandelt. Auch bei diesem Beispiel weist die Oberfläche für Wasser einen statischen Randwinkel von >  $160^\circ$  auf. Bei einer Neigung der Oberfläche um <  $3^\circ$  rollt ein Wassertropfen des Volumens  $10\mu l$  ab.

#### Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung einer ultraphoben Oberfläche auf Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff oder einem Verbund aus Metall und Kunststoff als Trägermaterial, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Trägermaterials mit einem feste Strahlmittel enthaltenden Fluidstrahl intensiv über einen längeren Zeitraum aufgerauht wird, wobei das Strahlmittel eine Korngröße < 200 μm aufweist, gegebenenfalls mit einer Haftvermittlerschicht beschichtet und anschließend mit einem hydrophoben, insbesondere einem oleophoben Überzug versehen wird.</p>
- Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Strahlmittel eine Korngröße < 130 μm, aufweist.</li>
- Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Strahlmittel ein Metalloxid, vorzugsweise Korund, besonders bevorzugt rohes Korund mit scharfkantigen Partikeln ist.
- 4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial mit einem Fluidstrahl bei einem Strahldruck von 3 bis 7 bar und bei einem Abstand vom Düsenkopf zur Oberfläche von 1 bis 3 cm aufgerauht wird.
- 5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungsdauer des Aufrauhens etwa von 0,1 bis 10 min / cm² beträgt.
- 6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche nach dem Aufrauhen mit einer dünnen Edelmetallschicht als Haftvermittlerschicht, bevorzugt einer Goldschicht, überzogen wird, insbesondere durch Niederschlagen einer 10 bis 100 nm dicken Schicht.

4

Ø

- 7. Ultraphobe Oberfläche erhalten durch ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche I bis 6.
- 8. Werkstoff oder Baustoff aufweisend eine ultraphobe Oberfläche gemäß Anspruch 7.
- Verwendung der ultraphoben Oberfläche gemäß Anspruch 7 zur reibungsvermindernden Auskleidung von Fahrzeugkarosserien, Flugzeug- oder Schiffsrümpfen.
- 10. Verwendung der ultraphoben Oberfläche gemäß Anspruch 7 als selbstreinigende Beschichtung oder Beplankung von Bauten. Dächern, Fenstern, keramischem Baumaterial, z.B. für Sanitäranlagen, Haushaltsgeräte.
- Verwendung der ultraphoben Oberfläche gemäß Anspruch 7 als rostschützende Beschichtung von Metallgegenständen.
- 12. Verwendung der ultraphoben Oberfläche gemäß Anspruch 7 als Deckschicht von transparenten Scheiben, insbesondere Glas- oder Kunststoffscheiben, insbesondere für Solarzellen, Fahrzeuge oder Gewächshäuser.

Inter nal Application No PCT/EP 99/10112

A 01 400			01/61 33/10112
IPC 7	SIFICATION OF SUBJECT MATTER B0505/08		
	to International Patent Classification (IPC) or to both national ciss 8 SEARCHED	effication and IPC	
	documentation searched (classification system followed by classification s	footlon markets	
IPC /	B050 C03C C04B		
Document	ation searched other than minimum documentation to the extent t	nat auch documents are include	d in the fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	a base and, where practical, se	arch terms used)
			,
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 87 06927 A (UNIV UTRECHT)		1-5,7-12
A	19 November 1987 (1987-11-19)		6
	claims 1,12 page 2, line 23 - line 24		Ů
X	US 5 462 769 A (TSAI TUNG-HUNG) 31 October 1995 (1995-10-31)	)	1-5,7-12
A	claims		6
	column 2, line 38 - line 49		
X	US 5 827 567 A (MOLITOR JOHN PE 27 October 1998 (1998-10-27)	TER)	1-5,7,8
Α	claim 8		6,11
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family mem	bers are listed in annex.
* Special ca	tegories of cited documents;		
consid	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or phonty case and not cited to understand the	d after the international filling date in conflict with the application but principle or theory underlying the
niing c	document but published on or after the international ate out which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular re carnot be considered n	elevance; the claimed invention
citation	is cited to establish the publication date of another  or other special reason (as specified)	"Y" document of particular re cannot be considered to	p when the document is taken alone blevance; the claimed invention D involve an invention step when the
ownern Projecume	ant published prior to the international filling date but	ments, such combination the art.	with one or more other such docu- on being obvious to a person sidled
स्थान स	an the priority date claimed actual completion of the international search	"&" document member of the	e same patent family ternational search report
	3 March 2000	30/03/2000	·
Name and m	naling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijawijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,		_
	Fax: (+31-70) 340-3018	Rosenberge	r, J

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter: mail Application No PCT/EP 99/10112

Patent document cited in search report			Publication date		
WO 8706927	A	19-11-1987	NL	8601225 A	01-12-1987
US 5462769	A	31-10-1995	US GB US	5411771 A 2277466 A 5455102 A	02-05-1995 02-11-1994 03-10-1995
US 5827567	A	27-10-1998	NONE		<del></del>

Form PCT/ISA/210 (patient terrily annex) (July 1992)

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inters naise Attenzaiche

		Ī	PCT/EP 99,	/10112	
A KLASS	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B05D5/08				
Nach der in	nternationalen Patentidessifikation (IPK) oder nach der nationalen K	assifikation und der IPK			
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE				
IPK 7	rter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymi B05D C03C C04B				
	rte aber nicht zum Mindestprütstoff gehörende Veröffentlichungen, a				
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (	Name der Datenbank und d	evti. venwendete S	Suchbegriffe)	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommend	ien Telle	Betr. Anepruch Nr.	
X	WO 87 06927 A (UNIV UTRECHT) 19. November 1987 (1987-11-19)			1-5,7-12	
A	Ansprüche 1,12 Seite 2, Zeile 23 - Zeile 24			6	
X	US 5 462 769 A (TSAI TUNG-HUNG) 31. Oktober 1995 (1995-10-31)			1-5,7-12	
^	Ansprüche Spalte 2, Zeile 38 - Zeile 49			6	
X A	US 5 827 567 A (MOLITOR JOHN PETE 27. Oktober 1998 (1998-10-27)	ER)		1-5,7,8	
	Anspruch 8			6,11	
entre	ere Veröffentlichungen eind der Fortsetzung von Feld C zu damen	Siehe Anhang Pat	tentiamile		
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  "A" Veröffentlichung, die den alligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidedatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidedatum veröffentlichtung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "T" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung scheinen Zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "T" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung ausgehöhnt; "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung ausgehöhnt; "Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung von besonderer Bedeut					
"P" Veröffern dem be	nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tilchung, die vor dem internationalen. Anmeldedatien, aber pach	Veröffentlichungen dies diese Verbindung für ei "&" Veröffentlichung, die Mi Absendedatum des Intr	eer Kategorie in Vo Inen Fachmann na tgiled derselben P	erbindung gebracht wird und inelegend ist atentiamilie ist	
	. März 2000	30/03/200		on far servi true 180	
Name und Po	petanechift der Internationalen Recherchenbehörde Europälachee Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijertijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx, 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340–3018	Bevolimächtigter Bedie Rosenberg			

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Interr also Aktenzeichen
PCT/EP 99/10112

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
WO	8706927	A	19-11-1987	NL	8601225	A	01-12-1987
US	5462769	A	31-10-1995	US GB	5411771 2277466		02-05-1995 02-11-1994
				US	5455102	A	03-10-1995
US	5827567	A	27-10-1998	KEIN	E		

( المحافظة الماء

## **PCT**

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Le A 33 449-W0 BW	WEITERS  siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5						
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelo	dedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/EP 99/10112	(Tag/Monat/Jahr) 20/12/1999		24/12/1998				
Anmelder	- EGILEI1777 ETILEI1770						
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT e	t al.						
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	de von der Internationale ternationalen Büro übern	n Recherchenbehörde er nittelt.	stellt und wird dem Anmelder gemäß				
	•	Blätter. esem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
Grundlage des Berichts     a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte	rnationale Becherche au	f der Grundlage der inter	nationalan Anmaldung in dar Spracha				
durchgeführt worden, in der sie eing							
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		einer bei der Behörde ein	gereichten Übersetzung der internationalen				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	en Anmeldung offenbarte Sequenzprotokolls durchç	jeführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale				
zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in cor	nputerlesbarer Form eing	gereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.							
bei der Behörde nachträglic	h in computerlesbarer Fo	orm eingereicht worden is	st.				
Die Erklärung, daß das nac internationalen Anmeldung			oll nicht über den Offenbarungsgehalt der t.				
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,						
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht reche	erchierbar erwiesen (sie	the Feld I).				
3. Mangelnde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe F	eld II).					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	ndung						
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut geneh	migt.					
wurde der Wortlaut von der	wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:						
A							
5. Hinsichtlich der <b>Zusammenfassung</b>							
wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine St	egel 38.2b) in der in Feld e innerhalb eines Monats	III angegebenen Fassun	g von der Behörde festgesetzt. Der sendung dieses internationalen				
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	ist mit der Zusammenfas	sung zu veröffentlichen: /	Abb. Nr				
wie vom Anmelder vorgesch	nlagen		X keine der Abb.				
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschla	igen hat.					
weil diese Abbildung die Erf	findung besser kennzeich	net.					

THIS PAGE BLANK (USPID)

1

## INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

ernationales Aktenzeichen
PCT/EP 99/10112

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 20505/08 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C03C B05D CO4B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. X WO 87 06927 A (UNIV UTRECHT) 1-5,7-12 19. November 1987 (1987-11-19) Α 6 Ansprüche 1,12 Seite 2, Zeile 23 - Zeile 24 X US 5 462 769 A (TSAI TUNG-HUNG) 1-5,7-12 31. Oktober 1995 (1995-10-31) 6 Ansprüche Spalte 2, Zeile 38 - Zeile 49 X US 5 827 567 A (MOLITOR JOHN PETER) 1-5,7,827. Oktober 1998 (1998-10-27) Α 6,11 Anspruch 8 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 23. März 2000 30/03/2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Rosenberger, J

# THIS PAGE BLANK (USPIL)

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

ernational Application No
PCT/EP 99/10112

Patent document cited in search report	t	Publication date		atent family member(s)	Publication date
WO 8706927	Α	19-11-1987	NL	8601225 A	01-12-1987
US 5462769	A	31-10-1995	US GB US	5411771 A 2277466 A 5455102 A	02-05-1995 02-11-1994 03-10-1995
US 5827567	Α	27-10-1998	NONE		

### PATENT COOPERATION TREA

### **PCT**


# Translation INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10

Applicant's or agent's file reference	FOR EVERTAL Sec	Notification of Transmittal of International				
Le A 33 449-WO BW	FOR FURTHER ACTION Pre	liminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/EP99/10112	International filing date (day/month 20 December 1999 (20.12)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
International Patent Classification (IPC) or n B05D 5/08	ational classification and IPC					
Applicant SUNYX	SURFACE NANOTECHNOL	OGIES GMBH				
Authority and is transmitted to the ap	oplicant according to Article 36.	by this International Preliminary Examining				
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.  This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of sheets.						
3. This report contains indications relat	ng to the following items:					
I Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty, inv	ventive step and industrial applicability				
IV Lack of unity of inv	ention					
V Reasoned statement citations and explar	under Article 35(2) with regard to nations supporting such statement	ovelty, inventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in the	e international application					
VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand	Date of comp	eletion of this report				
07 June 2000 (07.06.0	0)	22 March 2001 (22.03.2001)				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized of	fficer				
Facsimile No.	Telephone No	Telephone No.				

The state of the s



PCT/EP99/10112

I. Basis of t	he report		
1. This repo	rt has been drawn cle 14 are referred to	on the basis of (Replacement shee. in this report as "originally filed"	ts which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	the international	application as originally filed.	
	the description,	pages1-18	_, as originally filed,
		pages	_, filed with the demand,
		pages	, filed with the letter of,
÷		pages	_, filed with the letter of
	the claims,	Nos. 1-12	_, as originally filed,
		Nos	, as amended under Article 19,
		Nos	_, filed with the demand,
		Nos.	, filed with the letter of,
		Nos.	_ , filed with the letter of
	the drawings,	sheets/fig	_ , as originally filed,
		sheets/fig	_, filed with the demand,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of
2. The amend	iments have resulte	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos.	
	the drawings,	sheets/fig	
3. This to go	s report has been es to beyond the disclo	stablished as if (some of) the am	endments had not been made, since they have been considered supplemental Box (Rule 70.2(c)).
6		as most as more in the	Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additional	observations, if ne	cessary:	

#### I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

This report makes reference to the following documents:

D1: WO-A-87/06927

D2: US-A-5 462 769.

THIS PAGE BLANK (DOTES

International application No. PCT/EP 99/10112

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
 citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	5-6, 8-9, 11-12	YES
	Claims	1-4, 7, 10	NO
Inventive step (IS)	Claims	8-9, 11-12	 YES
	Claims	5-6	 NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	— YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

### Independent method Claim 1:

Claim 1 is not novel (PCT Article 33(2)) for the following reasons.

D1 discloses a method for producing an easy-to-clean, anti-adhesive surface on glass (see page 1, lines 2-3) by roughening the surface of the substrate material using a jet of fluid containing a solid abrasive (see Claim 1) having a grain size of less than 200  $\mu$ m (see page 2, line 24), then providing the surface with a PTFE coating (see page 1, lines 11-13). This coating is regarded as hydrophobic and oleophobic within the meaning of the present Claim 1.

D1 therefore contains all the features of Claim 1, in combination.

 ${\sf D2}$  also entirely anticipates the teaching of independent  ${\sf Claim}\ 1$  (see the abstract).

### Dependent Claims 2-6:

 Claim 2 is also anticipated by D1 (see page 2, line 24).

- Claims 3 and 4 are anticipated by D2 (column 2, lines 40-44).
- Claims 5 and 6 concern the processing time and the application of a layer made of precious metals as bonding agents. The selection of these features lies within the scope of a person skilled in the art, according to the circumstances. They therefore do not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

#### Independent product Claim 7:

D1 and D2 already disclosed the surface described in independent Claim 7. The subject matter of this claim is therefore not novel.

### Independent product Claim 8:

D1 and D2 do not prompt a person skilled in the art to produce a material or building material having the thus produced ultraphobic surface. The subject matter of Claim 8 therefore meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

### Independent use Claims 9 and 11-12:

D1 and D2 do not prompt a person skilled in the art to use the thus produced ultraphobic surface as an anti-friction lining, antirust coating or covering layer for transparent panes.

The subject matter of these claims therefore meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

#### Independent use Claim 10:

D1 and D2 also anticipate Claim 10 (see e.g. D1, page 1, lines 11-13).

THIS PAGE BLANK (USP.10)

nternational application No. PCT/EP 99/10112

### Industrial applicability

The claimed subject matter is obviously applicable (PCT Article 33(4)).	industrially

rnational application No.
PCT/EP 99/10112

VII.	Certain	defects	in	the	international	application
------	---------	---------	----	-----	---------------	-------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1 and D2 and does not indicate the relevant prior art disclosed therein.

### VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- Claim 1 is not clear (PCT Article 6), since the expressions "intensively" and "over a longer period of time" are not suitable for unequivocally indicating an intensity value range or period of time (see PCT Guidelines, Chapter III, 4.5).
- 2. Claims 9-12 do not meet the requirements of PCT Article 6 because they are not concise. The fact that the application contains four independent use claims makes it unreasonably difficult for third parties to determine the scope of protection (see PCT Guidelines, Chapter III, 5.1). In the present case, it would be appropriate for the use Claims 9-12 to be dependent on Claim 7.
- 3. Contrary to the PCT Guidelines, Chapter III, 4.4, Claim 7 refers to the method as per Claim 1 but does not contain any explicit features characterising the subject matter of the application.

Consequently, Claim 7 should have explicitly included and sufficiently defined all the features which are essential for the invention.

vom

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

### **PCT**

REC'D 26 MAR 2001

WIPO

PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

716

Aktenzeichen des Anmelders oder /	Nowalte					
Le A 33 449-WO BW	WEITERES VO		litteilung über die Übersendung des internationalen gen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anm	eldedatum(Tag/Monat/J	ahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)			
PCT/EP99/10112	20/12/1999		24/12/1998			
Internationale Patentklassifikation (I B05D5/08	PK) oder nationale Klassifikation	und IPK				
Anmelder	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
BAYER AKTIENGESELLSC	HAFT et al.					
Dieser internationale vorläu     Behörde erstellt und wird de			nationalen vorläufigen Prüfung beauftragten			
2. Dieser BERICHT umfaßt in	sgesamt 6 Blätter einschlie	ßlich dieses Deckblat	ts.			
und/oder Zeichnungen	, die geändert wurden und d	liesem Bericht zugrun	Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen ide liegen, und/oder Blätter mit vor dieser hnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).			
Diese Anlagen umfassen ir	nsgesamt Blätter.					
Dieser Bericht enthält Anga	ben zu folgenden Punkten:					
l ⊠ Grundlage des	Berichts					
II □ Priorität						
III 🛭 Keine Erstellun	g eines Gutachtens über No	euheit, erfinderische 1	Fätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
IV 🗆 Mangelnde Ein	heitlichkeit der Erfindung					
V 🖾 Begründete Fe gewerblichen A	V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
VI □ Bestimmte ang	eführte Unterlagen					
VII 🛛 Bestimmte Mär	ngel der İnternationalen Ann	neldung				
VIII 🛛 Bestimmte Ben	nerkungen zur international	en Anmeldung				
	-					
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigs	tellung dieses Berichts			
07/06/2000		22.03.2001				
Name und Postanschrift der mit der Prüfung beauftragten Behörde:	intemationalen vorläufigen	Bevollmächtigter E	Bediensteter			
Europäisches Patentar D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Ti		Wich, R				
Fax: +49 89 2399 - 446	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tel. Nr. +49 89 23	99 7517			

AND PAGE BLANK (USPTO)

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/10112

ſ.	Gru	ındlage des Berich	ts · · ·					
1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage ( <i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.</i> ):  Beschreibung, Seiten:							
	1-18	8	ursprüngliche Fassung					
Patentansprüche, Nr.:								
	1-1:	2 1	ursprüngliche Fassung					
2.	die	internationale Anme	e: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der ldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern ats anderes angegeben ist.					
		Bestandteile stande gereicht; dabei hand	n der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache elt es sich um					
	☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (na Regel 23.1(b)).							
		die Veröffentlichung	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Üb ist (nach Regel 55.2	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden 2 und/oder 55.3).					
3.	ternationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:							
		in der internationale	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
		bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
			das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den t der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.					
			die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen ntsprechen, wurde vorgelegt.					
4.	Auf	grund der Änderunge	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:					

Nr.:

Blatt:

☐ Ansprüche,

☐ Zeichnungen,

THIS PAGE BLANK (VOPIO)

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/10112

5.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den
	angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich
	eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 5-6, 8-9, 11-12

Nein: Ansprüche 1-4, 7, 10

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche 8-9, 11-12

Nein: Ansprüche 5-6

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

#### VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

#### VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt



### Zu Punkt I

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO-A-87 06927 D2: US-A-5 462 769

#### Zu Punkt V

#### Unabhängiger Verfahrensanspruch 1:

Anspruch 1 ist aus folgenden Gründen nicht neu gemäß Artikel 33(2) PCT:

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer leicht reinigbaren Antihaft-Oberfläche auf Glas (siehe Seite 1, Zeilen 2-3), wobei die Oberfläche des Trägermaterials mit einem feste Strahlmittel enthaltenen Fluidstrahl aufgerauht wird (siehe Anspruch 1), wobei das Strahlmittel eine Korngröße < 200 μm aufweist (siehe Seite 2, Zeile 24), und die Oberfläche anschließend mit einem Überzug aus PTFE versehen wird (siehe Seite 1, Zeilen 11-13). Dieser Überzug wird als hydrophob und oleophob im Sinne des vorliegenden Anspruchs 1 erachtet.

Damit beinhaltet D1 alle Merkmale von Anspruch 1 in Kombination.

Auch die Druckschrift D2 ist nimmt die Lehre des unabhängigen Anspruchs 1 vollständig vorweg (siehe Zusammenfassung).

### Abhängige Ansprüche 2-6:

- Anspruch 2 wird von D1 ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen (siehe Seite 2, Zeile 24).
- D2 steht der Neuheit der Ansprüche 3 und 4 entgegen (Spalte 2, Zeilen 40-44).
- Die Ansprüche 5 und 6 enthalten mit der Behandlungsdauer sowie dem Auftragen einer Haftvermittlerschicht aus Edelmetall Merkmale, deren Auswahl im Ermessen des Fachmanns, abhängig von den jeweiligen Anforderungen liegt. Sie beruhen daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

### Unabhängig r Produktanspruch 7:

Die im unabhängigen Anspruch 7 beschriebene Oberfläche wird bereits in den Druckschriften D1 und D2 offenbart. Sein Gegenstand ist daher nicht neu.

### Unabhängiger Produktanspruch 8:

Aus den Druckschriften D1 und D2 ist für den Fachmann kein Hinweis zu entnehmen. einen Werk- oder Baustoff mit der erhaltenen ultraphoben Oberfläche herzustellen. Der Gegenstand von Anspruch 8 erfüllt daher die Erfordernisse der Artikel 33(2) und (3) PCT.

### Unabhängige Verwendungsansprüche 9 und 11-12:

Aus den Druckschriften D1 und D2 ist für den Fachmann kein Hinweis zu entnehmen, die erhaltene ultraphobe Oberfläche als reibungsvermindernde Auskleidung, rostschützende Beschichtung oder Deckschicht von transparenten Scheiben zu verwenden.

Der Gegenstand dieser Ansprüche erfüllt daher die Erfordernisse der Artikel 33(2) und (3) PCT.

### Unabhängiger Verwendungsanspruch 10:

Die Druckschriften D1 und D2 sind ebenfalls neuheitsschädlich für Anspruch 10 (siehe z.B. D1, Seite 1, Zeile 11-13).

#### Industrielle Anwendbarkeit

Der Gegenstand der Ansprüche ist auch offensichtlich gewerblich anwendbar im Sine von Artikel 33(4) PCT.

### Zu Punkt VII

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

#### Zu Punkt VIII

- Anspruch 1 ist nicht klar gefaßt (Artikel 6 PCT), da die Begriffe "intensiv" sowie "über einen längeren Zeitraum" aus sich heraus keine eindeutige Bestimmung der Wertebereiche der Intensität bzw. Dauer zulassen (siehe die PCT Richtlinien, III-4.5).
- Die Ansprüche 9-12 erfüllen nicht die Erfordernisse von Artikel 6 PCT, da sie nicht knapp gefaßt sind. Durch die Tatsache, daß es sich um vier unabhängige Verwendungsansprüche handelt, wird Dritten die Feststellung des Schutzumfangs in unzumutbarer Weise erschwert (siehe die PCT Richtlinien, III-5.1). Im vorliegenden Fall erscheint eine von Anspruch 7 abhängige Form der unabhängigen Verwendungsansprüche 9-12 sinnvoll.
- Anspruch 7 enthält zwar einen Rückbezug auf das Verfahren von Anspruch 1, jedoch keine ausdrücklichen, den Gegenstand der Anmeldung kennzeichnenden Merkmale, wie in den PCT Richtlinien, III-4.4. gefordert.

  Alle wesentlichen Merkmale für die Erfindung hätten daher mit ausreichender Definition explizit in Anspruch 7 aufgenommen werden sollen.

こと はいまついて はいし